

Liidab | Kaitseb | Vääristab

SAMES KREMLIN on ekspert käsipihustuspüstolite, automaat- ja robotseadmete, pumpade jt süsteemide alal, mille eesmärgiks on lihtsustada vedelvärvide ja liimide käitlemist, doseerimist, segamist ning pihustamist.

Pakume tööstuslikke lahendusi tootmismahutude tõstmiseks, kvaliteedi parandamiseks, materjali ja kulude kokkuhoiduks.

Projekteerime ja valmistame viimistlusseadmeid, mis jagunevad 6 tootekategooriasse:

Airspray õhkpihustamine: oleme alates 1925. aastast juhtiv õhkpihustuslahenduste tootja.

Airmix® pihustamine: Airmix® tehnoloogia loojana pakume alates 1975. aastast parimat pinnakvaliteedi ja tootlikkuse suhet.

Airless pihustamine: pakume esmaklassilisi õhuvabu Airless kõrgsurveseadmeid ka kõige nõudlikumale tarbijale.

REXSON dosaatorid: materjalide tavapärasest efektiivsem pumpamine koos täppisdoseerimisega.

Elektrostaatika: viimistluseksperit koos kompromissitu kvaliteedi ja efektiivsusega.

Pulbervärvimine: pulbervärvimise lahendused alates 1960. aastast maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.

MEID LEIATE SIIT:



www.sames-kremlin.com

HANSA MAALER
VIIMISTLUSTEHNKA

Reti tee 12, 75312 Peetri
Rae vald, Harjumaa, Eesti
E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110

SAMES KREMLIN

Apply your Skills

SAMES KREMLIN

AIRMIX® 10C50 JA 20C50 AIRLESS 40C50 KOLBPUMBAD



- **Ideaalne AIRMIX® või AIRLESS pihustamiseks**
- **Maksimaalse energiasäästuga efektiivne pump**
- **Optimeeritud konstruktsioon: lihtne ja kiire hooldus**

Seotud tehnoloogiad



Chevron-
tihend



GT-tihend



Ölitustoot



Kahe kuuli
tehnoloogia



Kaetud
kolmekordse
kroomikihiga

Apply your Skills

www.sames-kremlin.com

AIRMIX® 10C50 JA 20C50 AIRLESS 40C50 KOLBPUMBAD



TEHNILISED ANDMED

	10C50	20C50	40C50
Surveaste	10/1	20/1	40/1
Aine kogus tsükli kohta (cm ³)	50 (2 x 25)		
Tsükli arv ühe liitri aine kohta	20		
Tootlikkus 30 topeltlöögiga/min	1,5		
Õhu tarbimine (m ³ /h) 30 tsükli/min rõhul 4 baari	5,4	10,8	21,6
Vabatootlus (l/min)	3		
Maksimaalne õhusisendi rõhk (bar)	6		
Maksimaalne aine rõhk (bar)	60	120	240
Maksimaalne aine töötemperatuur (°C)	60		
Müratase (dBA)	78	78	77
Tihendipaketid	Ülemine tihendipakett	GT-tihend	polüetüleen + PTFE G või GT-tihend
	Alumine tihendipakett	GT-tihend	
Kaal (kg) (ilma hoidiku ja voolikuteta)	17	17	22
Ainega kokkupuutuvad osad	kroomitud roostevaba teras, roostevaba teras, karbiid, polüatsetaat		

UUENDUSLIK TEHNOLOOGIA PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

10C50, 20C50 ja 40C50 pumbad põhinevad **SAMES KREMLIN**'i 90 aasta pikkusel **tehnilisel kogemusel ja innovaatikal**. Antud pumbaseeria väljatöötamisel on arvestatud klientide kõige rangemate nõudmistega, **vähendades seejuures hooldus- ja tootmiskulusid**. Antud pumbaseeria sobib ideaalselt **AIRMIX® ja/või AIRLESS pihustuspüstolitega**. Suur valik lisatarvikuid võimaldab koostada erinevaid AIRMIX® ja AIRLESS konfiguratsioone, mis vastavad kõikidele kliendi vajadustele.

KASUTATAVAD TOOTED

Ühe- või kahekomponentsed lahusti- või veepõhised materjalid, lakid, PU polüuretaantooted, peitsid, epoksiidid, ühe- või kahekomponentsed liimid.

KASUTUSVALDKONNAD



MÖÖBEL



KÖÖK JA
VANNITUBA



MASINATÖÖSTUS



TRANSPORT

KASUTAJA EELISED

- ➔ Pumba süsteemi täitmine toimub väga madalal õhurõhul
- ➔ Ühtlane ja pulseerimisvaba pihustus tagab esmaklassilise viimistluse
- ➔ Ainesektsioon suudab töödelda väga erineva viskoossusega materjale
- ➔ Vähem musta pesulahuse jääke ja kiire värvivahetus
- ➔ Madal suruõhu tarbimine

TÖÖKINDEL

Lihtne konstruktsioon: vähem seadmeosi. Uuenduslik käiguvahetus tagab kiire värvivahetuse ja ühtlase tootluse

VÕIMEKAS

Valikus on 3 õhumootori versiooni, et tagada õige rõhk kvaliteetseks viimistluseks, optimeerides samal ajal õhu tarbimist

VÕIMEKAS

Vaikne õhumootor kindlustab meeldiva töökeskkonna

TÖÖKINDEL

PTFE grafiittihendid parema kulumiskindluse saavutamiseks või GT-tihend hõõrdumise vähendamiseks ja kiiremaks läbipesuks

VASTUPIDAV

Täielikult roostevabast terasest konstruktsioon: kolvivarras on kolmekordselt kroomitud

VASTUPIDAV

Lihtne konstruktsioon ja vähem üksikuid detaile

TOOTLIK

- Kiire läbipesu ja värvivahetus, kuna pumba konstruktsioon elimineerib seisakud käiguvahetusel
- Kolvivarre liikuv tihend puhastab mehaaniliselt ainesektsiooni pindu pumba töötamise ajal

LIHTNE

Alumine liikuv üheosaline GT-tihend vähendab hõõrdumist ja tõstab tootlikkust

SAMES KREMLIN

www.sames-kremlin.com