

Liidab | Kaitseb | Vääristab

SAMES KREMLIN on ekspert käsipihustuspüstolite, automaat- ja robotseadmete, pumpade jt süsteemide alal, mille eesmärgiks on lihtsustada vedelvärvide ja liimide käitlemist, doseerimist, segamist ning pihustamist.

Pakume tööstuslikke lahendusi tootmismahtude tõstmiseks, kvaliteedi parandamiseks, materjali ja kulude kokkuhoiuks.

Projekteerimine ja valmistamine viimistlusseadmeid, mis jagunevad 6 tootekategooriasse:

Airspray õhkpihustamine: oleme alates 1925. aastast juhtiv õhkpihustuslahenduste tootja.

Airmix® pihustamine: Airmix® tehnoloogia loojana pakume alates 1975. aastast parimat pinnakvaliteedi ja tootlikkuse suhet.

Airless pihustamine: pakume esmaklassilisi õhuvaba Airless kõrgsurveseadmeid ka kõige nõudlikumale tarbijale.

REXSON dosaatorid: materjalide tavapärasest efektiivsem pumpamine koos täppisdoseerimisega.

Elektrostaatika: viimistlusekspert koos kompromissitu kvaliteedi ja efektiivsusega.

Pulbervärvimine: pulbervärvimise lahendused alates 1960. aastast maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.

MEID LEIATE SIIT:



www.sames-kremlin.com

HANSA MAALER
VIIMISTLUSTEHNKA

Reti tee 12, 75312 Peetri
Rae vald, Harjumaa, Eesti
E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110

SAMES KREMLIN

SAMES KREMLIN

PCS AIRMIX® 20F440 FLOWMAX®
PCS AIRSPRAY 04F440 FLOWMAX®
PCS AIRSPRAY 08F440 FLOWMAX®



Hooldusvaba: FLOWMAX® tehnoloogia

Sobib niiskustundlikele, veepõhistele ja UV-kattematerjalidele

Pikem eluiga

Seotud tehnoloogiad



GT-tihend



Õlitustoo



Kahe kuuli tehnoloogia



Kaetud kolmekordse kroomikihiga

Apply your Skills

www.sames-kremlin.com

PCS AIRMIX® 20F440
PCS 04F440
PCS 08F440

FLOWMAX®

TEHNILISED ANDMED



	FLOWMAX® 04F440	FLOWMAX® 08F440	AIRMIX® 20F440 FLOWMAX®
Surveaste	4/1	8/1	20/1
Tootlikkus topeltkolvikäiguga (cc)	440 (220 x 2)	440 (220 x 2)	440 (220 x 2)
Maksimaalne surve ainele (bar)	24	48	120
Voolukiirus 20 topeltlöögiga/min (l/min)	8,8		
Maksimaalne töötemperatuur (°C)	50		
Töösurve (bar)	2 ÷ 6		
Aine väljund	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Õhu sisend	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Aine sisend	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP
Müratase (dBa)	78	76	78
Kaal (kg)	52	54	66

FLOWMAX® TEHNOLOOGIA

Tähtsamaid uuendusi vedelikukäitlemise alal. FLOWMAX® pumbad võimaldavad pumbata väga erinevaid materjale, kaasa arvatud isotsüanaadid, UV-katteained, niiskustundlikud ja veepõhised ained.

FLOWMAX® tehnoloogia on mõeldud intensiivseks kasutamiseks. Tänu unikaalsele löötstihendile tagavad FLOWMAX® pumbad täielikult tihendatud hüdraulikasektsiooni, suure jõudluse, pika kasutusea ja töökindluse.


KÄIDELDAVAD MATERJALID

Lahusti- ja veepõhised materjalid, lakid, peitsid, epoksiidid, 2K kahekomponentsed ja niiskustundlikud materjalid


KASUTUSVALDKONNAD



MASINATÖÖSTUS



KÖÖK JA
VANNITUBA



MÖÖBEL



TRANSPORT

KASUTAJA EELISED

- ➔ Lekkevaba ➔ unikaalne löötstihend
- ➔ Kasutajasõbralik ➔ ei vaja määrdeaineid
- ➔ Pikem eluiga ➔ kulumiskindel üheosaline GT-tihend

TÖÖKINDEL

Lihtne konstruktsioon: vähem seadmeosi. Uuenduslik käiguvahetus tagab kiire värvivahetuse ja ühtlase tootluse.

TÖÖKINDEL

- Lööststihendi eluiga 10.000.000 tsükli - kuni 8 aastat
- Puudub dünaamiline tihendamine: lekkevaba tehnoloogia

VÕIMEKAS

- Kõrge tootlikkusega, võimaldab varustada mitut püstolit
- Suur imemisvõimsus materjalidele kuni 4000 cps

VÕIMEKAS

- Valikus on ka turbo õhumootor pidevaks, 24/7 tööks
- Valikus 3 õhumootori versiooni, et tagada õige rõhk kvaliteetseks viimistluseks optimeerides samal ajal õhu tarbimist

TOOTLIK

- Puudub määrdeanum
- Hooldusvaba
- Sobib hästi niiskustundlikele ja UV-kattematerjalidele

VASTUPIDAV

- Kolmekihiliselt kroomitud kolvivarras ja silinder
- Roostevabast terasest kuulid
- Karbiidist pesad

TOOTLIK

- Kinnine süsteem
- Tolmuvaba

