

PÜSTOLITE, KOMPLEKTIDE, VARUOSADE JA FILTRITE TELLIMISKOODID

 SFLOW™ AIRLESS PIHUSTUPÜSTOL - LAPIKU LEHVIKUGA AINEDÜÜSIDELE

Püstoli tüüp	Maksimaalne aine rõõhk (baari)	Päästik	Düüsihoidja	Düüs	Käepideme ainelülitik	Tellimiskood
Sflow™	275	2 sõrme	•	eraldi tellimisel	1/2" JIC	135.740.200
Sflow™	275	4 sõrme	•	eraldi tellimisel	1/2" JIC	135.740.400
Sflow™	275	2 sõrme	•	eraldi tellimisel	pöörlev liitmik 1/4" NPSM	135.740.240
Sflow™	275	4 sõrme	•	eraldi tellimisel	pöörlev liitmik 1/4" NPSM	135.740.440
Sflow™	450	4 sõrme	•	eraldi tellimisel	1/2" JIC	135.745.420
Sflow™	450	4 sõrme	•	eraldi tellimisel	pöörlev liitmik 1/4" NPSM	135.745.440

 SFLOW™ AIRLESS PIHUSTUPÜSTOL - TIP TOP PÖÖRDAINEDÜÜSIDELE

Püstoli tüüp	Maksimaalne aine rõõhk (baari)	Päästik	Pöörddüüsi-hoidja	Düüs	Käepideme ainelülitik	Tellimiskood
Sflow™	275	2 sõrme	•	TIP TOP 12-13 (515)	1/2" JIC	135.740.225
Sflow™	275	2 sõrme	•	TIP TOP 12-13 (515)	1/4" NPSM	135.740.245
Sflow™	275	4 sõrme	•	TIP TOP 14-13 (517)	1/2" JIC	135.740.427
Sflow™	275	4 sõrme	•	TIP TOP 14-13 (517)	1/4" NPSM	135.740.447
Sflow™	450	4 sõrme	•	TIP TOP 18-13 (519)	1/2" JIC	135.745.429
Sflow™	450	4 sõrme	•	TIP TOP 18-13 (519)	1/4" NPSM	135.745.449

KOMPLEKTID JA VARUOSAD

Kirjeldus	Tellimiskood
Sflow™ 275 remondikomplekt (nõel ja vedru)	129.740.901
Sflow™ 450 remondikomplekt (nõel ja vedru)	129.740.902
Tihendid - O-tihend (x10)	150.040.341
Tihendid - nõelatihend (x10)	109.420.298
Düüsihoidja tava ainedüüsidele	132.740.100
Pöörddüüsihoidja Tip Top düüsidele	132.740.200
Sflow™ püstoli liitmik F 1/2" JIC - M 1/4" NPSM	050.123.304

PÄÄSTIKUD

Kirjeldus	Tellimiskood
2 sõrme päästik	129.740.006
4 sõrme päästik	129.740.007

PÜSTOLI KÄEPIDEME FILTER (4 TK PAKIS)

Kirjeldus	Tellimiskood
200 mesh (74 µm) roostevabast terasest käepideme filter - punane	129.740.081
150 mesh (100 µm) roostevabast terasest käepideme filter - sinine	129.740.082
100 mesh (150 µm) roostevabast terasest käepideme filter - kollane	129.740.083
50 mesh (300 µm) roostevabast terasest käepideme filter - valge	129.740.084
200 mesh (74 µm) PA käepideme ainefilter - punane	129.740.181
150 mesh (100 µm) PA käepideme ainefilter - sinine	129.740.182
100 mesh (150 µm) PA käepideme ainefilter - kollane	129.740.183
50 mesh (300 µm) PA käepideme ainefilter - valge	129.740.184



HANSA MAALER
VIIMISTLUSTEHNKA

Reti tee 12, 75312 Peetri
Rae vald, Harjumaa, Eesti
E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110



13, chemin de Malacher - CS70086
38243 Meylan Cedex France
Tel. : +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax : +33 (0)4 76 41 60 90
info@sames-kremlin.com - www.sames-kremlin.com

1704 - 573.724.151 - KREMLIN RESSON reserves the right to change without notice characteristics and services offered as well as equipment and attachments of these.



SFLOW™ 275 & 450
AIRLESS KÄSIPIHUSTUPÜSTOL



- Kõrge pihustamise ülekande kasutegur kuni 81%
- Hea pihustamise kvaliteet
- Kavandatud suure jõudlusega tööstuslike rakenduste jaoks

Seotud tehnoloogiad



Manett tihendid



Airless



Skill ainedüüs

Apply your Skills
www.sames-kremlin.com



SFLOW™ 275 & 450 AIRLESS KÄSIPIHUSTUSPÜSTOL



TEHNILISED ANDMED

Nimetus	Väärtus	Ühik
Maksimaalne aine töö rõhk	275 - 450	bar
Maksimaalne aine töötemperatuur	60	°C
Soovituslik aine viskoossuse vahemik	20 > 25000	cps
Kaal (koos pöörleva liitmiku ja düüsiiga)	597	g
Müratase	88.6	dBa
Karbiid nõelavastus	.	
Ainega kokku puutuvad osad // roostevaba teras, alumiinium ja PTFE (teflon)	.	
Päästik (2 ja 4 sõrme)	.	
Päästiku kaitseriiv	.	
Anodeeritud alumiiniumkorpus	.	
Düüsi ava	Ø 2,5	
Ainesööt	M 1/2" JIC	
Ainevooliku pöörlev liitmik	M 1/2" JIC / M 1/4" NPSM	

Airless käsipihustuspüstol SFLOW™ võimaldab märkimisväärset materjali kokkuhoidu. Usaldusväärne ja töökindel konstruktsioon koos ergonoomilise käepideme ja vähemväsitava kerge päästikuga muudab töötamise mugavamaks kui kunagi varem.

Airless käsipihustuspüstol SFLOW™ optimeerib efektiivsust ja annab operaatorile suurepärase mugavuse. Valikus on praktiliselt igasuguse rakenduse jaoks sobiv ainedüüs: lapik, Tip Top või Skill (eelpihustiga).

KASUTATAVAD TOOTED

Krundid, korrosioonikaitsevärvid, keemiliselt vastupidavad pinnakatted CARC, bituumen, happekõvenevad tooted, UV-tooted, ühe või kahe komponentsed vee- ja lahustipõhised materjalid.

KASUTUSVALDKONNAD



AUTOTÖÖSTUS



PUIT



EHITUS



TRANSPORT



TÖÖSTUS

SFLOW™ 275 & 450 AIRLESS KÄSIPIHUSTUSPÜSTOL

VÕIMEKUS

- 1 Usaldusväärne pihustuskvaliteet: ükshaaval testitud volframkarbiidist ainedüüs
- 1 Lai valik lapiku lehvikuga või pöördüüse rahuldamaks erinevaid vajadusi
- 2 Parem turvalisus: päästiku kaitseriiv, düüsi lukustus, käe kaitsepõll
- 3 Kiire filtri vahetus patenteeritud eritööriista abil

TOOTLIKKUS

- 2 Vähem väsitav 2 või 4 sõrme päästik
- 4 Ergonoomiline disain koos mugava käepidemega, et vähendada kasutaja väsimust
- 5 Püstolit saab konksu abil riputada töösooni lähedale
- 6 Käepideme pöörlev liitmik parema liikuvuse tagamiseks
- 8 Intelligentne lukustus: ainedüüsi kiire positsioneerimine

JÄTKUSUUTLIKKUS

- 3 Suur filtreerimispiind: saadaval PA või roostevabast terasest ainefiltrid, et vältida ainedüüsi ummistumist
- 7 Vastupidav düüsi pingutusvõru: pikem eluiga



2 sõrme
päästik

SAMES KREMLIN

www.sames-kremlin.com