

AIRLESS® SKILL® AINEDÜÜSID

Ainedüüs vali vastavalt soovitud tootlikkusele saavutamaks parim pihustustulemus.

Esimene number düüsi markeeringus näitab düüsi ava läbimõõtu.

Teine number düüsi markeeringus näitab pihustamislevhiku laiust.

Näide: ainedüüs **06-09** = **06** näitab tabelis, et düüsi ava on **0,28 mm** ja **09** näitab, et pihustamislevhiku laius **21 cm** pihustades 25 cm kauguselt.



Düüsi ava	Ø (mm)	Tootlikkus veega			Püstoli filter (mesh)	Pumba filter * (mesh)	Värvilehtri laius 25 cm kauguselt							
		70 bar	140 bar	200 bar			25°	35°	40°	50°	55°	70°	80°	90°
		l/min	l/min	l/min			10 cm	16 cm	21 cm	24 cm	29 cm	35 cm	40 cm	48 cm
04	0,23	0,220	0,310	0,370	200 (punane)	4 (140)		04-07	04-09	04-11	04-13			
06	0,28	0,330	0,465	0,560	140 (sinine)			06-07	06-09	06-11	06-13	06-15		
07	0,30	0,390	0,550	0,660		6 (85)	07-05	07-07	07-11	07-13	07-15			
09	0,33	0,450	0,635	0,760				09-07	09-09	09-11	09-13	09-15	09-17	
12	0,38	0,600	0,850	1,020		8 (70)			12-09	12-11	12-13	12-15	12-17	
14	0,41	0,720	1,020	1,202					14-11	14-13	14-15	14-17	14-19	
18	0,46	0,950	1,345	1,610	100 (kollane)	12 (55)					18-13	18-15	18-17	18-19
20	0,51	1,060	1,500	1,790							20-13	20-15	20-17	20-19

Tel: +372 682 9110
Faks: +372 682 9111
E-mail: info@hansamaaler.ee

www.hansamaaler.ee

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ
Reti tee 12, 75312 Peetri,
Rae vald, Harjumaa

Reg.kood 10306585
KMKR EE100339710
IBAN EE281010022075089008
SEB Pank AS (401) S.W.I.F.T. EEUHEE2X

