

AIRLESS[®] STANDARD TABLETDÜÜSID

Ainedüüs vali vastavalt soovitud tootlikkusele saavutamaks parim pihustustulemus.

Esimene number düüsi markeeringus näitab düüsi ava läbimõõtu.
Teine number düüsi markeeringus näitab pihustamislevhiku laiust.

Näide: ainedüüs **06-09** = **06** näitab tabelis, et düüsi ava on **0,011 tolli** ja **09** näitab, et pihustamislevhiku laius on **17-21 cm** pihustades 25 cm kauguselt.



Düüsi ava	Ø (tollides)	Tootlikkus veega			Püstoli filter (mesh)	Pumba filter * (mesh)	Värvilehtri laius 25 cm kauguselt									
		70 bar	200 bar	400 bar			18°	25°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	95°
		l/min	l/min	l/min			6,5-8,5 cm	10-12 cm	12-16 cm	17-21 cm	22-25 cm	25-29 cm	29-33 cm	33-37 cm	38-44 cm	38-44 cm
03	0,007	0,15	0,25	0,36	200 (punane)	4 (140)	03-03	03-05	03-07							
04	0,009	0,22	0,37	0,53			04-03	04-05	04-07	04-09	04-11	04-13				
06	0,011	0,33	0,56	0,79	150 (sinine) 100 (kollane)	6 (85)	06-03	06-05	06-07	06-09	06-11	06-13	06-15			
09	0,013	0,45	0,76	1,08			09-03	09-05	09-07	09-09	09-11	09-13	09-15	09-17		
12	0,015	0,60	1,01	1,43		8 (70)			12-07	12-09	12-11	12-13	12-15	12-17		
14	0,017	0,72	1,22	1,72			14-03	14-05	14-07	14-09	14-11	14-13	14-15	14-17	14-19	
18	0,019	0,95	1,61	2,27	100 (kollane) 50 (valge)	12 (55)			18-07	18-09	18-11	18-13	18-15	18-17	18-19	
20	0,020	1,06	1,79	2,53				20-05	20-07	20-09	20-11	20-13	20-15	20-17	20-19	
25	0,021	1,33	2,25	3,18							25-11	25-13	25-15	25-17	25-19	
30	0,023	1,60	2,70	3,82	50 (valge)	15 (45)			30-07	30-09	30-11	30-13	30-15	30-17	30-19	
40	0,025	2,18	3,68	5,20							40-11	40-13	40-15	40-17	40-19	
45	0,029	2,38	4,02	5,69		20 (30)			45-07		45-11	45-13	45-15	45-17	45-19	45-21
68	0,033	3,78	6,39	9,04		30 (20)					68-11	68-13	68-15	68-17	68-19	

Tel: +372 682 9110
Faks: +372 682 9111
E-mail: info@hansamaaler.ee

Hansa Maaler Viimistlustehnika OÜ
Reti tee 12, 75312 Peetri,
Rae vald, Harjumaa

Reg.kood 10306585
KMKR EE100339710
IBAN EE281010022075089008
SEB Pank AS (401) S.W.I.F.T. EEUHEE2X

www.hansamaaler.ee

